



Karta techniczna:

NowoFacade Coating

NowoFacade Coating to wodorozcieńczalna powłoka nawierzchniowa o doskonałej odporności na promieniowanie UV. Produkt został opracowany z wysokiej jakości

spoiw silikonowych, specjalistycznych pigmentów barwiących i mikronizowanego marmuru. Mieszanka jest mieszana w proporcjach zapewniających, że powierzchnia i powłoka farby

są wysoce przepuszczalne dla pary wodnej i wilgoci od wewnątrz, jednocześnie skutecznie blokując dostęp wody i wilgoci z zewnątrz. Zapobiega

pęknięciom i uszkodzeniom spowodowanym przez mróz. Farba zachowuje swoją integralność nawet w miastach i obszarach przemysłowych o wysokim poziomie zanieczyszczenia powietrza, w tym

kwaśnych gazów, takich jak dwutlenek siarki. Spoiwo silikonowe zapewnia ochronę przed degradacją, a jego odporność na promieniowanie UV chroni pigmenty barwiące

i inne składniki przed promieniowaniem słonecznym.

Powłoka NowoFacade charakteryzuje się wyjątkowo długą żywotnością, sięgającą nawet 20 lat. Nawet po wielu latach powierzchnia będzie wyglądać schludnie i dobrze utrzymana.

Aplikacja:

Powłokę NowoFacade można nakładać bezpośrednio na powierzchnie bez konieczności gruntowania lub wstępnego przygotowania, z wyjątkiem lekkiego rozcieńczenia

wodą podczas pierwszej aplikacji.

Nadaje się do stosowania jako warstwa nawierzchniowa na NowoFacade Primer. Powierzchnie muszą być czyste i suche przed aplikacją. Szyby szklane lub plastikowe

powinny być odpowiednio zabezpieczone podczas aplikacji.

Najważniejsze cechy i właściwości:

- Odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
- Silne właściwości hydrofobowe
- Wysoce elastyczna powłoka farby o doskonałej rozlewności
- Przepuszczalność
- Doskonałe krycie
- Mniejsze pylenie

Zalecenia:

Ważne! Zawsze należy wykonać próbę na małym fragmencie powierzchni, aby upewnić się, że produkt jest kompatybilny z malowaną powierzchnią.

Dane techniczne:

- Kolor: Paleta kolorów lub możliwość barwienia na życzenie
- Czas schnięcia: W temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%, około 1 godziny, w zależności od grubości nałożonej warstwy
- Wydajność: 4-6 m² z litra, w zależności od metody aplikacji i grubości warstwy
- Nakładanie: Pędzel, wałek lub pistolet natryskowy (rozmiar dyszy 0,018-0,026 cala)
- Rozcieńczanie: Produkt należy stosować w postaci nierozcieńczonej
- Czyszczenie: Woda z mydłem
- Połysk: Mat
- Czas na nałożenie kolejnej warstwy: Po około 2 godzinach (w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%) można malować ponownie w ciągu maksymalnie 24 godzin
- Opakowanie: Wiadro 10 l
- Przechowywanie: Suche, zabezpieczone przed mrozem i niedostępne dla dzieci
- Utylizacja: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów

Download the latest safety data sheet at www.nowocoat.com for more information .