



Karta techniczna:

NowoFacade Primer

NowoFacade Primer przywraca wytrzymałość materiału i zapewnia niezbędną przyczepność do późniejszej obróbki.

Zapobiega pęknięciom i uszkodzeniom spowodowanym przez mróz, zapewniając jednocześnie trwałą ochronę przed wnikaniem wilgoci i wody w materiał.

Sposób użycia:

Do renowacji i poprawy jakości porowatych powierzchni mineralnych. NowoFacade Primer należy nakładać na czystą i suchą powierzchnię.

- ważne jest, aby upewnić się, że powierzchnia jest całkowicie sucha. Szyby lub okna plastikowe powinny być odpowiednio zabezpieczone podczas obróbki.

Najważniejsze cechy:

- Silne właściwości hydrofobowe
- Wysoce elastyczna powłoka farby o doskonałej rozlewności
- Przepuszczalność
- Mniejsze pylenie

Zalecenia:

Ważne! Należy dokładnie wymieszać podkład i zawsze wykonać warstwę próbną na małym fragmencie, aby upewnić się, że

produkt i powierzchnia są kompatybilne.

Specyfikacja:

- Kolor: Po wyschnięciu podkład NowoFacade Primer jest bezbarwny.
- Czas schnięcia: W temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65% podkład NowoFacade Primer jest suchy w dotyku i można go ponownie nakładać po około 2 godzinach, w zależności od chłonności podłoża i grubości nałożonej warstwy.
- Czas nanoszenia kolejnej warstwy: Po około 2 godzinach (w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%) można malować ponownie w ciągu maksymalnie 24 godzin.
- Wydajność: 4-5 m²/l w zależności od chłonności podłoża.
- Nakładanie: Pędzel, wałek malarski lub natrysk bezpowietrzny.
- Rozcieńczanie: Produkt należy stosować w postaci nierozcieńczonej.
- Czyszczenie: Woda z mydłem.
- Opakowanie: Kanister 25 l.
- Okres przydatności: 24 miesiące w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu.
- Przechowywanie: W suchym miejscu, w miejscu niedostępnym dla dzieci, chroniącym przed mrozem.
- Utylizacja: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.