

NOWOCOAT

— EST. 1861 —

COATING THE FUTURE

NOWO[®] COAT



OPIS PRODUKTU

NowoCoat Roof Paint to profesjonalny produkt na bazie wody do obróbki powierzchniowej powierzchni mineralnych, takich jak dachówki betonowe i azbest.

APLIKACJA

Przed aplikacją powierzchnia dachu musi być sucha i całkowicie oczyszczona z brudu, mchu i alg. NowoCoat Roof Paint nakłada się dwukrotnie za pomocą pędzla, wałka lub natrysku hydrodynamicznego (200-220 bar). NowoCoat Roof Paint może być rozcieńczony 10-20% wodą przy pierwszym malowaniu, ale przy drugim malowaniu należy go stosować w stanie nierozcieńczonym.

CECHY I WŁAŚCIWOŚCI

- Odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
- Silne właściwości hydrofobowe
- Wyjątkowo elastyczna powłoka farby o gładkim rozpląwie
- Przepuszczalny
- Doskonałe pokrycie
- Hamuje rozwój glonów i nalotów
- Mniej nadmiernego natryskiwania

REKOMENDACJE

Ważne: Pamiętaj, aby dokładnie wymieszać NowoCoat i zawsze zaczynać od pomalowania małej powierzchni testowej, aby upewnić się, że produkt jest kompatybilny z podłożem.

Zawiera 5-Chloro-2-Metylo-2H-Isotiazolin-3-onu. Może powodować reakcję alergiczną. (EUH208).

DANE TECHNICZNE

Kolory:	Czarny, Ciemny Antracyt, Antracyt, Bordowy, Czerwień oksydowana, Czerwień Specjalna, Czerwień dachówkowa, Granatowy, Ciemny brąz, Mokka, Jasnoszary, Czerwony Brąz, Czerwień faluńska, Szary Łupek, Zielony, Niebieski
Czas schnięcia:	W temperaturze 20°C i wilgotności względnej powietrza 60% NowoCoat jest gotowy do ponownego malowania po około 2 godzinach, w zależności od stanu powierzchni, chłonności i grubości nałożonej warstwy.
Krycie:	4-5 m ² na litr w zależności od chłonności powierzchni oraz grubości nałożonej warstwy.
Aplikacja produktu:	Pędzel, wałek i natrysk hydrodynamiczny
Rozcieńczanie:	Woda.
Czyszczenie:	Woda i mydło.
Połysek:	12, 20 i 50
Pakowanie:	20 i 100 litrów.
Okres przydatności:	24 miesiące w oryginalnym nieotwartym opakowaniu
Przechowywanie:	Miejsce suche, zabezpieczone przed mrozem i niedostępne dla dzieci.
Kod Mal (93):	00-1

Aby uzyskać więcej informacji, znajdź najnowszą kartę danych technicznych/bezpieczeństwa na stronie www.nowocoat.dk.



Niniejsza karta danych technicznych (TDS) została opracowana na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia i najnowszego know-how w tej dziedzinie. Ma to na celu wspieranie rzemieślników w doborze odpowiednich materiałów i stosowaniu ich zgodnie z przepisami. Informacje zawarte w TDS nie stanowią gwarancji i nie zwalniają użytkowników z odpowiedzialności za sprawdzenie materiału i jego przydatności do zamierzonego zastosowania. Wszystkie nowe wersje zastępują poprzednie wersje TDS. Ostatnia aktualizacja 11.01.2018.

NOWOCOAT INDUSTRIAL A/S • CVR: 25067282 • Staalvej 3 • DK-6000 Kolding • T: +45 75 50 11 11 • E: mail@nowocoat.dk