



COATING THE FUTURE

NOWO[®] METAL

NOWO METAL PRIMER WB

OPIS PRODUKTU

Nowo Metal Primer WB jest profesjonalnym wodorozcieńczalnym preparatem na bazie spoiw alkidowy/akrylowych, zawierającym pigmenty hamujące korozję.

APLIKACJA

Do malowania dachów i elewacji ze stali, aluminium i cynku. Przed aplikacją powierzchnia musi być wolna od zanieczyszczeń, sucha i całkowicie oczyszczona z brudu, mchu, glonów, luźnej rdzy i resztek farby. Rdzawe plamy wymagają zastosowania Nowo Metal Special Primer SB. Przed aplikacją użyć Nowo Metal Cleaner.

WŁAŚCIWOŚCI

Nowo Metal Roof jest łatwy w aplikacji i zapewnia doskonałą ochronę przed rdzą, wodą i zanieczyszczeniami chemicznymi. Produkt szybko wysycha. Sucha powłoka farby jest bardzo elastyczna i nie odpryskuje przy nakładaniu grubych warstw.

DANE TECHNICZNE

Kolory:	RAL & NCS
Objętość suchego materiału:	40±2
Waga suchego materiału:	52±2
Zalecana grubość:	60 µm suchej powłoki
Makra powłoka:	150 µm
Wydajność teoretyczna:	na 60 µm suchej powłoki, 6-7 m ² na litr
Rozcieńczanie:	Woda
Czyszczenie:	Woda/Mydło
Połysk(60°):	0-10
Przechowywanie:	Min. W szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od + 5°C do 25°C
LZO (max):	10 - 50 g/l.
Gęstość:	1.20±0.1
Ph:	8-9
Czas schnięcia:	+20°C/ 40-60% wilgotności względnej przy 150 µm (sucha warstwa)
Pyłosuchość (iso 1517: 1973):	30-60 minuty
Powierzchniowo sucha (iso 1517: 1973):	1-2 godziny
Ponowne malowanie:	Przynajmniej po 1 godzinie

INSTRUKCJA

Przed aplikacją powierzchnia musi być wolna od zanieczyszczeń, sucha i całkowicie oczyszczona z brudu, mchu, glonów, luźnej rdzy i resztek farby. Pamiętaj by dokładnie wymieszać produkt przed użyciem. Zawsze zaczynaj od nałożenia warstwy na mały obszar testowy, aby upewnić się, że produkt jest kompatybilny z podłożem.